

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La serie BF 700 è la prima serie nata in casa B-FLEX ed è composta da più di 60 film (incuse le serie BF SPECIAL e BF FLUO) in poliuretano coprente, studiati per il trasferimento termico su tessuti organici (cotone, lino) o sintetici (poliestere, acrilico), oppure per tessuti misti (es. cotone e acrilico).

La linea di taglio di tutti i film è altamente visibile e la lavorabilità del prodotto è unica; il supporto in poliestere adesivo permette una sfridatura rapida ed un facile riposizionamento dei caratteri accidentalmente rimossi. Lo spessore di soli 90 micron e la sua elasticità lo rendono gradevole al tatto e conformabile su qualsiasi tessuto. È idoneo per le applicazioni multistrato e resiste ai lavaggi fino a 90° C.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Applicazioni multistrato, consigliato fino a 5 strati
- Sormonto con altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film - lama con gradiente a 45°
- Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Rimozione liner - a caldo

DIMENSIONI

H 50 cm L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt

H 75 cm L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm L 25 mt (su richiesta)





H 150 cm L 25 mt (su richiesta)

Oeko-Tex
Standard 100
Classe I






Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU






DATI TECNICI

-  Film: PU/poliuretano
-  Spessore: 90μ (±5%)
-  Liner: PET adesivo
-  Finitura: opaca

IMPOSTAZIONE PLOTTER

-  Impostazione taglio: speculare
-  Impostazione lama suggerita: 45°
-  Taglio minimo: 0,1 cm

APPLICAZIONE

-  Temperatura: 140°C - 285°F
-  Tempo: 10''
-  Rimozione liner: a caldo
-  Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI
-  Tessuti: organici, sintetici, misti

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione	12 ore
Temperatura massima	90°C
Lavaggi a secco	✓
Asciugatrice	✓

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2021/03

follow us

BF 700

GUIDA COLORI



- Più di 60 colori disponibili (inclusi i colori BF Special e BF Fluo)
- Facilissimo da sfridare
- Totalmente opaco e adatto per il sormonto

							
BF 700A BIANCO	BF 733A ARANCIO CAROTA	BF 731A ROSA GHIACCIO	BF 770A VIOLA	BF 784A BLU ACCIAIO	BF 752A VERDE MELA	BF 787A TURCHESE CHIARO	BF 763A CAPPUCCINO
							
BF 728A GIALLO LIMONE	BF 735A ROSSO CORALLO	BF 736A ROSA	BF 767A VIOLA ORCHIDEA	BF 743A LILLA	BF 754A VERDE ERBA	BF 783A ACQUAMARINA	BF 768A SABBIA
							
BF 720A GIALLO MEDIO	BF 732A ROSSO FIAMMA	BF 765A ROSA FENICOTTERO	BF 745A PERVINCA	BF 744A AZZURRO	BF 750A VERDE	BF 782A TURCHESE	BF 766A BEIGE
							
BF 722A GIALLO ZUCCA	BF 730A ROSSO	BF 738A CICLAMINO	BF 748A BLU NAVY	BF 746A AZZURRO CIELO	BF 780A VERDE FORESTA	BF 760A MARRONE	BF 712A GRIGIO CHIARO
							
BF 727A OCRA	BF 762A BORDEAUX	BF 739A ROSSO VELLUTO	BF 747A BLU NOTTE	BF 741A AZZURRO PASTELLO	BF 781A VERDE OLIVA	BF 764A CUOIO	BF 714A GRIGIO
							
BF 729A SALMONE	BF 773A LAVANDA	BF 761A MELANZANA	BF 742A BLU ELETTRICO	BF 749A AZZURRO GHIACCIO	BF 788A VERDE MENTA	BF 769A BEIGE CAMELLO	BF 710A NERO
							
BF 734A ARANCIO	BF 737A ROSA BLUSH	BF 777A MORA	BF 740A BLU ROYAL	BF 751A VERDE LIME			

