



Stampante A3 professionale a toner bianco per la decorazione di indumenti, design di confezioni, punti vendita e vetrofanie

La rivoluzionaria stampante CMYW

Pro8432WT fa parte della famiglia di stampanti OKI a toner bianco (WT), ovvero la innovativa gamma di stampanti che offre agli utenti la possibilità di estenderne l'utilizzo per stampare anche su supporti A3 a colori, pellicole trasparenti e supporti trasferibili. Il tutto tramite un unico dispositivo intuitivo, facile da utilizzare e affidabile in grado di garantire l'integrità del colore e dell'immagine, ideale per le seguenti applicazioni:

- Personalizzazione di decorazioni per indumenti
- Settore artistico, artigianale e della progettazione
- Design di confezioni e modelli
- Espositori per punti vendita
- Vetrofanie

La soluzione rapida e conveniente per la stampa a toner BIANCO

La combinazione tra stampa a colori LED digitale ad alta definizione e tecnologia a toner bianco consente a Pro8432WT di garantire la massima versatilità su supporti di formato fino ad A3 e grammature fino a 256 g/m².

Le prestazioni leader della categoria in un design compatto offrono bianchi coprenti e colori vivaci, normalmente ottenibili solo mediante costose apparecchiature di produzione.

Tutto il potenziale creativo dell'attività aziendale è finalmente libero di esprimersi, per una produzione in azienda a basse tirature di materiali espositivi, cancelleria personalizzata, modelli di confezioni, T-shirt e materiale promozionale.

La stampa in azienda è diventata più intelligente, con qualsiasi colore, compreso il bianco

La stampa a toner bianco offre a designer, studi grafici, punti vendita manifatturieri e a numerose altre imprese grafiche una nuova flessibilità per la stampa, la prestampa e la produzione grafica, consentendo di stampare in sede tutto ciò che si desidera, quando richiesto.

Pro8432WT stampa in bianco coprente su un'ampia varietà di supporti colorati. È anche possibile stampare su altri colori per dare vita a vivaci trasferibili per l'uso su sfondi scuri. Con l'eliminazione di tutte le restrizioni CMYK tradizionali, i risultati di stampa soddisfano le funzionalità di design per T-shirt e trasferibili destinati al merchandising, vetrofanie e pellicole trasparenti, compresi gli articoli di cancelleria (dai biglietti di invito ai menù). Pro8432WT è ideale anche per basse tirature di confezioni e concept per la progettazione di modelli.

Combinando tutte queste superiori funzionalità con la straordinaria grafica della tecnologia LED digitale di OKI, si ottiene una rivoluzione nei settori della stampa applicata alla grafica, del design e del merchandising.

Print Smart, Print OKI!



Pro8432WT - Stampante a colori

STAMPANTE	
Velocità di stampa	A4: 35 ppm; A3: 20 ppm
Tempo di uscita della prima pagina	9,5 secondi
Tempo di riscaldamento	Entro 110 secondi dall'accensione
Velocità processore	25 secondi dall'accensione 20 secondi dal risparmio energetico
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Connettività	USB 2.0 Device, Ethernet 10/100/1000 Base, host USB 2.0 x 1, IEEE802.11a/b/g/n wireless (opzionale)
Linguaggi di stampa	PostScript 3
Rete e protocolli	Sono supportati tutti i principali protocolli di rete tramite scheda di rete Ethernet con server Web interno per la configurazione e la gestione della stampante e della scheda di rete. TCP/IPv4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, Wireless IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA (Personal/Enterprise), WPA2 (Personal/Enterprise)
Compatibilità OS ¹	Windows Vista (32 e 64 bit)/Server 2008 (32 e 64 bit)/Windows 7 (32 e 64 bit)/Server 2008 R2 (64 bit)/Windows 8 (32 e 64 bit)/Server 2012 (64 bit)/Windows 8.1 (32 e 64 bit)/Server 2012 R2 (64 bit)/Windows 10 (32 e 64 bit); Mac OS X da 10.8.5 a 10.12
Funzioni di rete e sicurezza avanzate	IPv6, autenticazione 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, filtro MAC, filtro IP, SMTP-Auth, Protocollo ON/OFF, cambio numero porta protocollo
Utility ¹	OKI LPR ² , PS Gamma Adjuster
GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto 1: 300 fogli da 80 g/m ² ; alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/m ²
Massima capacità carta	400 fogli da 80 g/m ²
Formati carta	Cassetto 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; alimentatore multiplo: A3, A4, A5, B4, B5, A6; formati personalizzati fino 431,8 mm di lunghezza
Grammatura carta	Cassetto 1: da 64 a 220 g/m ² ; alimentatore multiplo: da 64 a 256 g/m ²
Uscita carta	250 fogli rivolti verso il basso, 100 fogli rivolti verso l'alto, 80 g/m ²
QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ Multilevel, 1.200 x 600 dpi
Funzioni speciali	Auto Colour Balance, Auto Registration, Auto Media Detect
CARATTERI	
Font di stampa	80 font PostScript

¹Per accedere alle ultime versioni dei driver e per informazioni sulla compatibilità con i sistemi operativi consultate il sito Web locale di OKI. ²Solo Windows; ³Tutti i materiali di consumo inclusi; ⁴Sono supportate schede di memoria SDHC (Secure Digital High Capacity) fino a 32 GB. OKI non è responsabile dei rischi di compatibilità che potrebbero verificarsi utilizzando una scheda di memoria SDHC non originale OKI.

Informazioni sui materiali di consumo: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner OKI originali. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa del prodotto.

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM standard: 256 MB; RAM massima: 768 MB
	Scheda di memoria SDHC opzionale ⁴ : 16 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità di funzionamento: da 10 a 32 °C (consigliata da 17 a 27 °C)/UR da 20 a 80% (consigliata da 50 a 70%)
	Temperatura/umidità di conservazione: da -20 a 45 °C; UR da 10 a 90%
Alimentazione	220-240 V CA monofase, frequenza 50 Hz +/- 2 Hz
Consumo energetico	Tipico: 700 W; max: <1400 W; in attesa: 100 W; risparmio energetico: <12 W; Deep Sleep: <1,0 W; spegnimento automatico: <0,15 W
Livello di rumore	In funzione: <52 dB(A); standby: 32 dB(A) o inferiore; risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	449 x 552 x 360 mm
Peso ³	Circa 37 kg
Garanzia	3 anni di garanzia estesa dalla registrazione entro 30 giorni dall'acquisto
Codice d'ordine prodotto	Pro8432WT: 46550721

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)

Memoria	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Scheda di memoria SDHC ⁴	16 GB: 44848903
Mobiletto	01321101
Modulo wireless LAN	45830202
Supporto lettore carte ID	46539501

MATERIALI DI CONSUMO (CODICI D'ORDINE)

Cartuccia toner* (4.500 pagine)	Bianco: 46606508
Cartucce toner* (10.000 pagine)	Ciano: 46606507; magenta: 46606506; giallo: 46606505
Tamburo di stampa** (9.000 pagine)	Bianco: 45878117
Tamburi di stampa** (30.000 pagine)	Ciano: 44844419; magenta: 44844418; giallo: 44844417
Cinghia di trasferimento (80.000 pagine)	44846204
Unità fusore (50.000 pagine)	44848814

* Toner: durata in pagine A4 al 5% di copertura per il bianco, e in base allo standard ISO/IEC 19798 per il ciano, magenta e giallo. ** Tamburo: numero medio di pagine A4 stampate. Toner in dotazione alla stampante: da 5.000 pagine per il ciano, magenta e giallo e da 4.000 pagine per il bianco. Sono inclusi due toner bianchi aggiuntivi (totale di 13.000 pagine al 5%).

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.P.A.

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel.: 02 90026.1 (R.A.)
www.oki.it

OKI

Open up your dreams